

FICHA TECNICA

ESLINGA PLANA OJO - OJO

ESLINGAS DE POLIÉSTER DE CINTA PLANA "OJO-OJO"
Estándar ASME B30.9-2006 / Factor de Diseño 5:1



Ancho		Color	Largo Ojo Cm	Carga Límite Trabajo m ton						
mm	Inch			Nº Capas	 Axial	 Lazo	 U	 60°	 45°	 30°
25	1	Violeta	30	1	1	1	1	1	1	
				2	1,4	1,1	2,8	2,5	2,0	1,4
				3	2,1	1,7	4,2	3,8	2,9	2,1
				4	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8
50	2	Verde	30	1	1,4	1,1	2,8	2,5	2,0	1,4
				2	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8
				3	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2
				4	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6
75	3	Amarillo	30	1	2,1	1,7	4,2	3,8	2,9	2,1
				2	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2
				3	6,3	5,0	12,6	11,3	8,8	6,3
				4	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
100	4	Gris	40	1	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8
				2	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6
				3	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
				4	11,2	9,0	22,4	20,2	15,7	11,2
125	5	Rojo	40	1	3,5	2,8	7,0	6,3	4,9	3,5
				2	7,0	5,6	14,0	12,6	9,8	7,0
				3	10,5	8,4	21,0	18,9	14,7	10,5
				4	14,0	11,2	28,0	25,2	19,6	14,0
150	6	Cafe	45	1	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2
				2	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
				3	12,6	10,1	25,2	22,7	17,6	12,6
				4	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8
200	8	Azul	60	1	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6
				2	11,2	9,0	22,4	20,2	15,7	11,2
				3	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8
				4	22,4	17,9	44,8	40,3	31,4	22,4
250	10	Naranja	60	1	7,0	5,6	14,0	12,6	9,8	7,0
				2	14,0	11,2	28,0	25,2	19,6	14,0
				3	21,0	16,8	42,0	37,8	29,4	21,0
				4	28,0	22,4	56,0	50,4	39,2	28,0
300	12	Naranja	100	1	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4
				2	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8
				3	25,2	20,2	50,4	45,4	35,3	25,2
				4	33,6	26,9	67,2	60,5	47,0	33,6